



□ FUNCTION

- ‘화재 안전 기준 NFSC 202 제5조 1호에 의거 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선이 되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것’에 가장 적합한 제품으로 스피커 선로 단락(쇼트) 또는 단선시에도 단락(쇼트) 또는 단선 선로만 차단하고 다른 선로는 정상 방송을 유지합니다.
- 최대 16채널이며, 스피커 라인 임피던스 체크를 통하여 이상 발생시 부저 경보음과 LCD 창에(라인오픈, 오버 임피던스, 언더 임피던스, 라인쇼트 등) 표기하여 사용자가 보다 정확하고 빠르게 대처할 수 있습니다.
- 시간 설정에 따른 자동체크와 화재 시 점점수신으로 실시간 체크가 가능합니다.
- 2선식과 3선식의 스피커 라인 선택 체크가 가능합니다.

□ Specification

입출력 채널	총 16채널
체크범위	5W ~ 500W (2kΩ ~ 20Ω)
체크타임	Less than 180m sec / Channel
ADC 분해능력	10Bit (1024 Step)
사용전원	DC24V / 250mA
중 량	3.5Kg
규 격	482 (W) × 44(H) × 280(D)mm