

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : CASSETTE PLAYER
Product(rating)
모델명 : DC-9600S
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1) 공통 사항

| 시험항목 | 기준치 | 시험결과 | | |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 |
| 재료 | 양호할 것 | (양호) 불량 | (양호) 불량 | (양호) 불량 |
| 구조 | 양호할 것 | (양호) 불량 | (양호) 불량 | (양호) 불량 |
| 부품 및 부속품 | 양호할 것 | (양호) 불량 | (양호) 불량 | (양호) 불량 |
| 절연내력 시험 | AC 1,200V / 2 SEC간 견딜 것 | (양호) 불량 | (양호) 불량 | (양호) 불량 |

2) 전기적 특성

| 시험항목 | | SPECIFICATION | 측정치 | | |
|--------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 |
| TAPE SPEED | NORMAL | 3.03KHz (±0.03KHz) | 3.031 | 3.029 | 3.028 |
| | HIGH | 4.55KHz (±0.05KHz) | 4.54 | 4.55 | 4.54 |
| WOW / FLUTTER | | 0.3% 이하 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| FREQUENCY RESPONSE | PLAY | 125Hz - 8KHz (± 3dB) | -2.56 / -2.34 | -2.25 / -2.85 | -2.24 / -2.89 |
| | REC-PLAY | 125Hz - 8KHz (± 3dB) | -2.89 / -2.91 | -2.64 / -2.11 | -2.88 / -2.31 |
| SIGNAL TO NOISE | | 45dB 이상 | 46.2 | 48.8 | 45.8 |
| T.H.D | | 2% 이하 | 1.28 | 1.24 | 1.33 |
| OUTPUT LEVEL | | 300mV (± 50mV) | 316 | 324 | 330 |
| 기타 동작상태 | | 양호할 것 | (양호) 불량 | (양호) 불량 | (양호) 불량 |

※ 위 의뢰 자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY YUN JOO MAENG

CHECKED BY J. G. WON

APPRVED BY Y. S. LEE

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32
1333-32, Gyeongchung-daero, Chowol-eup, Gwangju-si, Kyunggi-Do 12735, KOREA