

□ 주요 기능

- 정격출력 600W(APT-600) 의율 1% 이하 고신뢰성 앰프 회로 채택
- 화재 수신반과 연결, 화재층 및 직상층에 자동 경보 또는 수동으로 화재 대피 안내 방송 (R형 수신기, P형 수신기 공용)
- 화재 발생시 음성 안내 멘트 자동 송출(한국어)
- 자체 일반 방송, 주차장 방송 또는 관리실과 연결 원격제어 방송.
- 4음계 CHIME 및 자체 마이크로 일반 안내 방송
- 4개의 32채널 옵션카드를 사용하여, 32층 4개 동까지 통제 가능, 32층 이상의 건물은 옵션카드를 직렬 처리 사용 가능 (옵션카드 별매 : MODEL: APT-32M)
- 485 통신 방식 채택, 통합 방송 가능.
- 단락보호장치 내장
- 배터리 내장, 평상시 배터리 CHARGER 동작으로 비상시 동작기능



구 분	APT-600
정격출력	600W (RMS)
주파수 특성	60Hz - 18KHz
전고조파 의율	1% 이하
입력감도/임피던스	Mic : 4mV/47K Ω , Remote Line in : 1V/2.2K Ω or 100V
출력전압/임피던스	70V / 10 Ω , 100V / 21 Ω
소비전력	1700W(MAX)
전원사양	AC 220V/60Hz, DC 24V
규격	466(W)x620(H)x160(D)mm
중량	36Kg