

□ 주요 기능

- 정격출력 60W(APT-60L) 의율 1% 이하 고신뢰성 앰프 회로 채택
- 화재 수신반과 연결, 자동 경보 또는 수동으로 화재 대피 안내 방송 (R형 수신기, P형 수신기 공용)
- 화재 발생시 음성 안내 멘트 자동 송출
- 자체 일반 방송, 관리실과 연결 원격제어 방송.
- 4음계 CHIME 및 자체 마이크로 일반 안내 방송
- 485 통신 방식 채택, 통합 방송 가능.
- 배터리 내장이 가능하며 평상시 배터리 CHARGER 동작으로 비상시 동작기능



□ Specification

| 구 분 | APT-60L |
|-----------|--|
| 정격출력 | 60W (RMS) |
| 주파수 특성 | 60Hz - 18KHz |
| 전고조파 의율 | 1% 이하 |
| 입력감도/임피던스 | Mic : 3mV/47K Ω , Remote Line in : 1V/2.2K Ω or 100V |
| 출력전압/임피던스 | 100V / 163 Ω |
| 소비전력 | 175W(MAX) |
| 전원사양 | AC 220V/60Hz, DC 24V |
| 규격 | 350(W)x400(H)x140(D)mm |
| 중량 | 12Kg |