

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSURE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야 하며 전면은 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER : 10 WATTS
- INPUT IMPEDANCE : COM(BROWN), 1 Kohms(BLUE),
2Kohm(G/YELLOW)
- FREQUENCY RESPONSE : 180 - 15KHz
- SENSITIVITY (1M/1W) : 91dB
- DIMENSION : 265(H) x 150(W) x 110(D)mm
- WEIGHT : 1.3 kg
- PCS-10 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSURE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야 하며 전면은 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER : 20 WATTS
- INPUT IMPEDANCE : COM(BROWN), 1 Kohms(BLUE),
2Kohm(G/YELLOW)
- FREQUENCY RESPONSE : 180 - 15KHz
- SENSITIVITY (1M/1W) : 91dB
- DIMENSION : 265(H) x 150(W) x 110(D)mm
- WEIGHT : 1.6 kg
- PCS-20 및 동등 이상 품이어야 한다.